СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ БИВАЛ®

Надежная, легкая в эксплуатации, долговечная запорная трубопроводная арматура для систем теплоснабжения, газоснабжения, холодоснабжения, кондиционирования и промышленности

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ***Российское производство и европейские технологии***
- ***Контроль качества на каждом этапе производства***
- ***Класс герметичности А***
- ***Срок эксплуатации – более 25 лет***
- ***Наличие хладостойкого исполнения***
- ***Удлинение штока для бесканальной прокладки (до 5 м)***
- ***Различные типы управления***
- ***Наличие на складе в Москве***
- ***Наличие газового исполнения***

Корпус *окрашен специальной термостойкой эмалью, которая выдерживает температуру до 200 °С и обладает высокой устойчивостью к возникновению царапин.*

100% тест *каждого крана с присвоением индивидуального номера.*

ПРОДУКТ

DN 15-500 мм
PN 16/25/40 бар

Полированный шар *из нержавеющей стали, шероховатость поверхности не превышает 0,1 мкм. Острые кромки на шаре, в местах работы седловых уплотнений, скруглены радиусом. Дополнительно шар покрыт смазкой, что позволяет снизить трение и, соответственно, износ кольцевых уплотнений и увеличить срок эксплуатации крана.*

Упаковка *каждого изделия.*

Седловое уплотнение *выполнено из фторопласта с добавлением 20% углерода, что позволяет шаровому крану БИВАЛ® выдерживать температуру до 200 °С, повышает ресурс и сохраняет класс герметичности А на долгие годы.*

Тарельчатые пружины *создают дополнительное подпружинивание седла, обеспечивая тем самым класс герметичности А в обоих направлениях потока среды.*

резьба/резьба
DN 15-50 мм
PN 40 бар

сварка/сварка
DN 15-500 мм
PN 25/40 бар

фланец/сварка
DN 20-150 мм
PN 25 бар

фланец/фланец
DN 15-500 мм
PN 16/25 бар

удлинение штока
DN 20-500 мм
PN 25/40 бар