


Характеристика модели

- Рабочее давление макс. $P_y = 1.6$ МПа
- из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) с эпоксидным порошковым покрытием
- Фланцы по EN 1092-2
Стандартно засверлены по DIN 2501
 $P_y = 1.0$ МПа
* засверливаются также по DIN 2501
 $P_y = 1.6$ МПа (пожалуйста, укажите при заказе)

DN	L	Вес, кг	DN	L	Вес, кг
50	200	7,50	125	200	13,50
	400	10,00		600	24,00
65	200	9,50		1000	34,50
	400	13,00	150	200	16,50
80	200	9,20		400	23,00
	400	12,50		600	29,50
	600	15,50		800	36,00
	800	19,00		1000	42,50
	1000	22,00	*200	200	23,00
100	200	10,50		600	41,50
	400	15,00		1000	60,00
	600	19,00			
	800	23,00			
	1000	27,00			

Патрубок фланцевый
№ 8500



DN	DN 1	L	Вес, кг
65	50	200	9,00
80	50	200	7,40
	65	200	8,20
100	50	200	8,10
	65	200	8,80
	80	200	9,50
125	65	400	19,00
	80	200	10,70
	100	200	11,50
150	80	200	12,20
	100	200	12,80
	125	200	14,00
*200	100	300	18,50
	125	300	20,00
	150	300	22,00

Переход фланцевый
№ 8550

