

Vexve кран для реновации (ремонтный кран), Сталь

Спецификация материалов

Корпус: Углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
 Шар: Нерж. сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
 Шток: Нерж. сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
 Уплотнение штока: FPM
 Уплотнение шара: Упрочненный PTFE

Температура: -30 °C - + 200 °C
 При температуре ниже 0 °C -
 обратитесь на завод производитель

Фланцы ISO 7005 - 1, BS 4504

Длина (L) по требованию заказчика



DN	PN/ Корпус	PN / Фланцы				Код	L
		10	16	25	40		
15	40				•	103015/A2 Gt	115
20	40				•	103020/A2 Gt	120
25	40				•	103025/A2 Gt	125
32	40				•	103032/A2 Gt	130
40	40				•	103040/A2 Gt	140
50	40				•	103050/A2 Gt	150
50	25				•	103050/180 Gt	180
50	25				•	103050/200 Gt	200
65	25					103065/A1 Gt	170
65	25				•	103065/A2 Gt	170
65	25		∅			103065/200 Gt	200
65	25				•	103065/240 Gt	240
65	25				•	103065/290 Gt	290
80	25	•	•			103080/A1 Gt	180
80	25				•	103080/A2 Gt	180
80	25				•	103080/240 Gt	240
200	25				•	103200 Gt	400
200	25				•	103200/25 Gt	400
250	25				•	103250/A1 Gt	450
250	25				•	103250/A2 Gt	450
300	25				•	103300 Gt	500
300	25				•	103300/25 Gt	500